

ONETRACK® - H FUNKTIONALITÄT / ONETRACK® - H FUNCTIONALITIES

INDIREKTES LICHT / INDIRECT LIGHT

Während das untere Schienenteil für die direkte Beleuchtung mit Spotlights verwendet wird, kann der obere Teil durch die Verwendung verschiedener LED-Strips oder LED-Module, dazu verwendet werden, ein indirektes Licht zu erzeugen; es kann auch als Notbeleuchtung benutzt werden.

While the lower part of the track is used for direct lighting with luminaires, the upper room can be used to create indirect light through the use of various types of LED strip or LED modules.



Courtesy of
REGIOLUX
Made in Germany

VERDRAHTUNG / WIRING

Das obere Teil kann für die Durchführung der Installationskabel oder des Steuersystems der Beleuchtungsgeräte benutzt werden.

The upper channel can be used for installation or lighting control wires passing in lighting fixtures.



Alle Aluminiumschienen sind in drei Farben verfügbar / All aluminium tracks are available in three colours:

WEISS W RAL9010 / WHITE W RAL 9010



ELOXIERT G / ANODIZED G



SCHWARZ B RAL 9005 / BLACK B RAL 9005



VERFÜGBARE LÄNGEN / AVAILABLE LENGHTS

1000 mm

2000 mm

3000 mm

4000 mm

WIE WÄHLEN SIE DIE STROMSCHIENE AUS, DIE SIE BENÖTIGEN / HOW TO CHOOSE THE TRACK YOU NEED

ARTIKELNUMMER / PRODUCT CODES

9000

1 (1000 mm)

/

W (bianco/white)

-

H

2 (2000 mm)

B (nero/black)

3 (3000 mm)

G (anodizzato/anodized)

4 (4000 mm)