



PRODUKTCODE / PRODUCT CODE

9001-ST15/B

BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

ANFANGS-NETZTEIL MIT POLARISATIONSSCHLÜSSEL (ANSICHT VON OBEN) RECHTS, MIT SCHUTZKONTAKT, MIT FRONT- ODER OBERSEITENKABELEINGANG


INITIAL POWER END FEED WITH POLARIZATION KEY (TOP VIEW) ON THE RIGHT, WITH PROTECTIVE CONTACT, WITH FRONT OR TOP CABLE ENTRY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Frequenz:	50/60Hz
<i>Frequenz:</i>	
Nennstrom und -spannung:	16A / 440V - 1A / 50V FELV
<i>Nennstrom und -spannung:</i>	
Last auf Phase/Phasen:	3,6kVA/10,8kVA
<i>Last auf Phase/Phasen:</i>	

EIGENSCHAFTEN / FEATURES

Materialien:	Aluminium und Polycarbonat Gehäuse; Kupferlegierte Kontakte
<i>Materials:</i>	<i>Aluminium and polycarbonate body; Copper alloy contacts</i>
Verfügbar in den Farben:	Schwarz RAL 9005
<i>Available colours:</i>	<i>Black RAL 9005</i>
Befestigung:	Rastbefestigung
<i>Fastening:</i>	<i>Snap-in fixing</i>
Gewicht:	100,4 g
<i>Weight:</i>	



Lage der Polarität – Aufsicht
Polarity ridge – floor view

Informationen / Information



Zertifizierungen / Certifications



WIRING / WIRING



Klemme mit Schraube und Mutter
Clamp with screw and nut



1,5-2,5

Leiterquerschnitt für massive, verzinnnte Litzen oder vorbereitete Leiter (mm²)
Cross-section of solid, tinned stranded or prepared conductors (mm²)



10-11

Kabelabisolierung (mm)
Cable stripping (mm)