

## PRODUKTCODE / PRODUCT CODE

9000-2/B-TR

## BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

ELEKTRIFIZIERTER 6-LEITER-EINBAUSCHIENE OHNE RAHMEN  
ELECTRIFIED 6-CONDUCTOR RECESSED TRIMLESS TRACK

## TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

<b>Frequenz:</b>	50/60Hz
<i>Frequenz:</i>	
<b>Nennstrom und -spannung:</b>	16A / 440V - 1A / 50V ac FELV
<i>Nennstrom und -spannung:</i>	
<b>Last auf Phase/Phasen:</b>	3,6kVA/10,8kVA
<i>Last auf Phase/Phasen:</i>	
<b>Spezifikationen:</b>	L1/L2/L3/N/terra 16A/440V + D+/D- 1A/50V FELV (DATA BUS)
<i>Specifications:</i>	L1/L2/L3/N/terra 16A/440V + D+/D- 1A/50V FELV (DATA BUS)

## EIGENSCHAFTEN / FEATURES


<b>Materialien:</b>	Außengehäuse aus stranggepresstem Aluminium; Gehäuse aus PVC; Kupferkontakte
<i>Materials:</i>	External extruded body in aluminium; Insulated extruded body in PVC; Copper conductors
<b>Länge:</b>	2000 mm
<i>Länge:</i>	
<b>Verfügbar in den Farben:</b>	Schwarz
<i>Available colours:</i>	Black
<b>Befestigung:</b>	Trimless
<i>Fastening:</i>	Trimless
<b>Gewicht:</b>	3541,6 g
<i>Weight:</i>	
<b>Maximale Last:</b>	25 kg/m (siehe Montageanleitung)
<i>Max load:</i>	25 kg/m (see assembly instructions)

## ZUBEHÖR / ACCESSORIES



S-9000/GP-... S-9000/H-... 9004/TR-B 9004/TRL-B

## Informationen / Information



## Zertifizierungen / Certifications



## Anmerkungen / Notes

Nur mit 9999... Adapter

Only with 9999... adapters