



brevettato
patented

cavetto di sospensione in nylon

nylon support wire

Estensibilità massima Maximum extension	cm	130+10 -5
Portata potenziale Potential load	kg	15
Portata di sicurezza Safety load	kg	5
Carico minimo alla massima estensione Minimum load at maximum extension	kg	0,5+1
Tensione di esercizio massimo Maximum voltage when in use	V	250
Potenza massima (a 250 V) Maximum power (at 250 V) con sezione 0,75 mm²	watts	250
Bloccaggio tige Threading of the plastic ferule	Fil. Thr.	M 10x1 M 10x1

codifica articoli

item references

Esempio

Example

	(3)	(4)	(5)	(6)
OV (2)	65	22	15	B

Descrizione

Description

- (2) **OV** = riferimento articolo con approvazione **VDE-S-D-N-F-C.S. E4524**
code for VDE-S-D-N-F-C.S. E4524
approved rise and fall
- (3) = **codice articolo riferimento catalogo**
reference number
- (4) = **lunghezza originaria del conduttore spiralizzato**
original length of the spiralled cable
- (5) = **lunghezza in cm. del conduttore inferiore di cablaggio**
lower length of the connecting wires in cm.
- (6) = **colore**
colour

approvazioni

approvals



C.S. E4524



tabella colori (6)

colours plan (6)

A	B	C	E	F	G	
nero black	bianco white	marrone brown	bronzo bronze	rosso red	blu blue	
H	I	L	M	N	P	Q
giallo yellow	grigio grey	verde green	rosa pink	celeste light blue	beige beige	arancio orange