

Trafo ETV 105 PF 230-12V 35-105W

Art.Nr. RN1245

   **SELV EQUIVALENT**

CE



CODICI		RN1245		Trasformatore elettronico da incorporare per lampade a bassissima tensione.
Potenza della lampada Lamp wattage	W	35÷105		Dimensioni e peso ridotte ,totale assenza di rumore in fase di regolazione .
Tensione nominale di rete Mains nominal voltage	Vac	230 240		Protezione contro i cortocircuiti e sovraccarichi con r ripristino automatico.
Frequenza nominale di rete Operation frequency	Hz	50-60		Morsetti di connessione a vite
Corrente di rete nominale Mains operating current	A	0,26		Electronic transformers for low voltage lamps
Fattore di potenza Power factor	n°	98		Low dimensions and weight
Tensione secondaria di uscita Output voltage	Vac	12		Low level of noise during a dimmable step
ta - max temp. ambiente - <u>uso indipendente</u> ta - max. ambient temp - <u>independent using</u>	C°	NA		Internally protected
ta - max temp. ambiente - <u>ad incasso</u> ta - max. ambient temp - <u>recessed</u>	C°	0..40		Screw connectors
Temperatura massima sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	C°	80		
Protezione termica Thermal protection		SI YES		
Protezione sovraccarico		SI YES		
Protezione sovratensioni		SI YES		
Protezione corto circuito		SI YES		
Dimming taglio di fase	TRIAC-L	NO NO		
Dimming taglio di fase	IGBT-C	SI YES		
Sezione cavo Primario	mmq	2,5		NORME DI RIFERIMENTO STANDARDS REFERENCES
Sezione cavo secondario	mmq	2,5		Sicurezza/Safety :EN61347-1 :EN61347-2-2
Grado di protezione Degree of protection	IP	20		Performance :EN60923
Dimensioni (LxPxH1) Dimensions (LxPxH1)	mm	114X45X27		Immunità/Immunity :EN61547
Imballo Packaging	PZ PCS	25		

edit 23-1-09-DM