

Type 172.0

**Klemmleiste mit Sicherungshalter 2,5 mm²,
2 - 5-polig, ein Pol für Sicherung 5 x 20 mm bis
max. 10 A, auch mit Drahtschutz (DS)**

| | |
|------------------------|----------------------|
| Gehäuse: | Polyamid weiss |
| Klemmkörper: | Messing vernickelt |
| Schraube: | M3 Stahl verzinkt |
| Drahtschutz: | Stahl, vernickelt |
| Kontakt für Sicherung: | Federstahl, rostfrei |

Die Sicherung wird mit dem Sicherungshalter eingesetzt.
Die Lieferung erfolgt ohne Sicherung, jedoch anschlussfertig
mit hochgedrehten Schrauben, die gegen Selbstlockern
gesichert sind.

Lieferbar auch mit Glühdrahtbeständigkeit 750° C,
Flamme < 2 Sek. (IEC/EN 60335-1).

Die Kontaktteile sind berührungssicher eingebaut, sie
können auch ohne Sicherung nicht mit einem Tastfinger
berührt werden.

Diese Klemmleiste lässt sich beliebig oft mit den
Klemmleisten mit Sicherungshalter, Type 171.0 erweitern.

| Pol- zahl | Länge | Artikel- nummer | kg/100 Stck. | Artikel- nummer | kg/100 Stck. | Stück/ VE |
|--------------|-------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 2 | 22,00 | 1017200002 | 1,100 | 1017202002 | 1,100 | 500 |
| 3 | 32,00 | 1017200003 | 1,300 | 1017202003 | 1,310 | 200 |
| 4 | 42,00 | 1017200004 | 1,500 | | | 200 |
| 5 | 51,50 | 1017200005 | 1,700 | | | 200 |



Technische Daten



Prüfzeichen



Maße

