

KLEMMLEISTE mit SICHERUNGSHALTER Type 172.0

Artikel-Nr. 1017202004

**Klemmleiste mit Sicherungshalter 2,5 mm²,
2 - 5-polig, ein Pol für Sicherung 5 x 20 mm bis
max. 10 A, auch mit Drahtschutz (DS)**

Gehäuse:	Polyamid weiss
Klemmkörper:	Messing vernickelt
Schraube:	M3 Stahl verzinkt
Drahtschutz:	Stahl, vernickelt
Kontakt für Sicherung:	Federstahl, rostfrei

Die Sicherung wird mit dem Sicherungshalter eingesetzt.
Die Lieferung erfolgt ohne Sicherung, jedoch anschlussfertig
mit hochgedrehten Schrauben, die gegen Selbstlockern
gesichert sind.

Lieferbar auch mit Glühdrahtbeständigkeit 750° C,
Flamme < 2 Sek. (IEC/EN 60335-1).

Die Kontaktteile sind berührungssicher eingebaut, sie
können auch ohne Sicherung nicht mit einem Tastfinger
berührt werden.

Diese Klemmleiste lässt sich beliebig oft mit den
Klemmleisten mit Sicherungshalter, Type 171.0 erweitern.

Pol- zahl	Länge	Artikel- nummer	kg/100 Stck.	Artikel- nummer	kg/100 Stck.	Stück/ VE
2	22,00	1017200002	1,100	1017202002	1,100	500
3	32,00	1017200003	1,300	1017202003	1,310	200
4	42,00	1017200004	1,500			200
5	51,50	1017200005	1,700			200



Technische Daten

10A
250V

CTI 600

T115



Prüfzeichen



Maße

