

BRAVO



Transformateurs électroniques pour lampes halogènes à très basse tension, à utilisation indépendante, rond de type "torique".

Elektronische Transformatoren für Niederspannungs-Halogenlampen für unabhängigen Einsatz, runde form "Ringkerntransformatoren".

Références - Referenzen

EN61347-1 (2009)	Sécurité - Sicherheit
EN61347-2-2 (2001) + A1 + A2	
EN61047	Performances - Performances
EN61000-3-2 (2007)	Limites harmoniques - Harmonische Grenzwerte
EN 55015 (2008) + A2 (2009)	Emission R.F.I - R.F.I. Emissionen
EN61547 (2010)	Immunité - Störfestigkeit
EN61000-3-3	Flickers

TRANSFORMATEURS pour très basse tension - TRANSFORMATOREN für NV Lampen



Article Artikel	W min, max	V	Hz	V _{OUT}	ta °C	tc °C	W	Ø D mm	↑ H mm	IN OUT	Code Art.-Nr.
MINIBRAVO	20÷70	230÷240	50÷60	12	-15.. +50	75	Ti,C	72	21	2 - 2	40 RN1100
BRAVO 110 SPF	35÷110	230	50÷60	12	-15.. +40	95	Ti,C	88	31	2 - 2	20 RN1171
BRAVO 120 PFS	50÷120	230÷240	50÷60	12	-15.. +60	100	Ti,C	88	31	2 - 2	20 RN1198
BRAVO 160 PFS	100÷160	230÷240	50÷60	12	-15.. +60	85	Ti,L,C	101	40	2 - 4	20 RN1189
BRAVO 200 PFS	100÷200	230÷240	50÷60	12	-15.. +50	85	Ti,L,C	101	40	2 - 4	20 RN1191
BRAVO 250 PFS	50÷250	230÷240	50÷60	12	-15.. +50	85	C	130	43	2 - 2	20 RN1192