



brevettato  
patented

### cavetto di sospensione in nylon

nylon support wire

<b>Estensibilità massima</b> Maximum extension	cm	130+10 -5
<b>Portata potenziale</b> Potential load	kg	15
<b>Portata di sicurezza</b> Safety load	kg	5
<b>Carico minimo alla massima estensione</b> Minimum load at maximum extension	kg	0,5+1
<b>Tensione di esercizio massimo</b> Maximum voltage when in use	V	250
<b>Potenza massima (a 250 V)</b> Maximum power (at 250 V) <b>con sezione 0,75 mm<sup>2</sup></b>	watts	250
<b>Bloccaggio tige</b> Threading of the plastic ferule	Fil. Thr.	M 10x1 M 10x1

### codifica articoli

item references

#### Esempio

Example

	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>OV (2)</b>	65	22	15	B

#### Descrizione

Description

- (2) **OV** = riferimento articolo con approvazione **VDE-S-D-N-F-C.S. E4524**  
code for VDE-S-D-N-F-C.S. E4524  
approved rise and fall
- (3) = **codice articolo riferimento catalogo**  
reference number
- (4) = **lunghezza originaria del conduttore spiralizzato**  
original length of the spiralled cable
- (5) = **lunghezza in cm. del conduttore inferiore di cablaggio**  
lower length of the connecting wires in cm.
- (6) = **colore**  
colour

#### approvazioni

approvals



C.S. E4524



#### tabella colori (6)

colours plan (6)

A	B	C	E	F	G	
nero black	bianco white	marrone brown	bronzo bronze	rosso red	blu blue	
H	I	L	M	N	P	Q
giallo yellow	grigio grey	verde green	rosa pink	celeste light blue	beige beige	arancio orange