


ALED V 30W-DC

Cod. **401199** ALED V 30W-DC-12V
 Cod. 401159 ALED V 30W-DC-24V



		ALED V 30W-DC	
Tensione nominale di ingresso <i>Input rated voltage</i>	Vac	220÷240	
Frequenza <i>Frequency</i>	Hz	50÷60	
Corrente di ingresso (con Pout max) <i>Input Rated current (with Pout max)</i>	mA	155	
Tensione d'uscita (± 10 %) <i>Output Voltage (± 10 %)</i>	Vdc	12	24
Corrente nominale di uscita <i>Output rated current</i>	A	2,5	1,25
Temperatura ambiente max (Ta) <i>Max ambient temperature (Ta)</i>	°C	45	
Temperatura di lavoro (punto Tc) <i>Working temperature (Tc point)</i>	°C	80	
Fattore di potenza secondo EN61000-3-2 <i>Power factor according to EN61000-3-2</i>	λ	> 0,9	
Protezione termica <i>Thermal protection</i>		sì <i>yes</i>	
Protezione sovraccarico <i>Overload protection</i>		sì <i>yes</i>	
Protezione corto circuito <i>Short circuit protection</i>		Riavvio automatico <i>Automatic restart</i>	
Grado di Protezione IP <i>IP protection level</i>		20	
Sezione cavi di ingresso <i>Input cable section</i>	mm ²	0,75	
Sezione cavi di uscita <i>Output cable section</i>	mm ²	0,75	
Dimensioni <i>Dimensions</i>	mm	151x41x30	
Peso unitario <i>Weight</i>	g	155	
Imballo <i>Packaging</i>	pcs	10	